

Calclean

Nettoyant puissant contre le calcaire, la rouille, et le ciment



Calclean est un nettoyant ultra-puissant à base d'acide phosphorique contre le calcaire, la rouille, l'oxydation superficielle, les taches et voiles de ciment qui s'utilise aussi bien dans les cuisines, salles de bain, mais également les piscines ou d'autres installations où le calcaire et la rouille sont présents tels que chantiers, cimenteries, industries alimentaires et chimiques...

Calclean peut être utilisé aussi sur les bétonnières, tuyaux rouillés, portails, ponts et coques de bateaux, citernes, surfaces en métal, installations de climatisation et de chauffage, chauffe-eau, chaudières, machines à laver, grues, camions, matériel de chantier...

Flacon de 1 L et bidon de 10 l

Principales applications de Calclean :

- Nettoyage de dépôts calcaire dans les cuisines, salles de bain, WC, douches, évier, lavabos, baignoires, toilettes, urinoirs, piscines
- Nettoyage et entretien de chaudières et machines à laver
- Détartrage et nettoyage de rouille sur les tuyaux, installations de chauffage et de climatisation
- Enlève les taches et coulures de rouille
- Enlève les taches et dépôts de calcaire
- Enlève les taches et voiles et traces de ciment sur le carrelage et autres surfaces dures.
- Nettoyage de matériel de cuisine, fours, cuisinières, plans de travail
- Utilisation en collectivités, hôtels, restaurants, partout où le calcaire et les traces de rouille doivent être nettoyées.
- Ponts et coques de bateaux, grues, matériel de chantier, camions soumis aux intempéries
- Cimenteries où les dépôts de ciment sont partout
- Industries alimentaires et chimiques

Caractéristiques principales de Calclean :

- Conditionnement : Flacon de 1 l et bidon 10 l
- Base : acide phosphorique
- Couleur : transparent
- Densité en g/ml (20°C) : 1,118
- Changement d'état/point d'ébullition : environ 100°C
- Pression de vapeur mbar (20°C) : env. 40
- Viscosité mPas (20°C) : <19
- pH (20°C) : 1,1
- pH solution aqueuse 1° (20°) : 1,94
- Température d'auto-inflammation : indéterminé
- Solubilité dans l'eau (20°) solubilité totale
- Stocker à une température comprise entre +5°C et +25°C dans l'obscurité
- Durée de conservation : minimum 5 ans
- Toujours bien lire la fiche de sécurité avant utilisation

Conseils d'utilisation Calclean :

- Appliquez Calclean avec le vaporisateur moussant
- Laissez agir le produit pendant quelques instants ou minutes en fonction du taux d'entartrage ou d'oxydation
- Rincez à l'eau claire
- Répétez l'action si nécessaire
- **Attention** : Ne pas utiliser sur le marbre, le béton, les travertins, les pierres de Bourgogne ou calcaires en raison du pH très acide de 1,1 qui va endommager ces matériaux.
- Ne pas laisser à la portée des enfants

Référence produit :

| N° article | Nom | Emballage | Contenu | Unité | Paquet. |
|------------|-------------------------|-----------|---------|-------|---------|
| 785134 | Calclean | flacon | 1 | l | 12 |
| | Calclean (sur commande) | bidon | 10 | l | 1 |

Produits complémentaires de Calclean :

- **Ultra-Cleaner** Nettoyant-dégraissant puissant et produit de finition
- **Power Foam** Mousse nettoyante et dégraissante universelle
- **Bio-Clean** Nettoyant-dégraissant biologique multi-surfaces
- **Ultra-Wipes** Lingettes de nettoyage des mains et outils

Avertissement de sécurité et d'utilisation des produits - Responsabilité

Les informations contenues dans les fiches produits sont établies de bonne foi selon nos connaissances actuelles et données à titre indicatif et ne sauraient être exhaustives. Nous nous réservons le droit de modifier sans avis préalable la composition et les caractéristiques des produits pouvant entraîner des variations lors des applications.

Compte-tenu de la variété des supports et des matériaux, des méthodes d'application différentes pour chaque utilisation, des conditions de stockage et de transport, des conditions d'application qui échappent totalement à notre contrôle, nous ne saurions être tenus pour responsables des pertes et dommages causés par l'utilisation de nos produits.

Nous engageons fortement l'utilisateur à procéder à des essais préalables pour s'assurer de la conformité du produit par rapport à l'application et au résultat recherchés.

Toujours porter des équipements de protection individuels (EPI) lors de l'utilisation des produits tels que gants, habits couvrants, masque, lunettes de protection, etc.

Par ailleurs, nous invitons l'utilisateur à bien lire la Fiche de Sécurité du produit avant son utilisation concernant les précautions d'emploi du produit et des instructions figurants sur son conditionnement.

Tenir les produits hors de portée des enfants dans un endroit fermé à clés.

Eviter l'emploi ou l'exposition de produits chimiques en cas de grossesse pour éviter toute malformation du fœtus.

En cas d'ingestion, contacter immédiatement un médecin, l'hôpital ou le centre anti-poisons le plus proche muni de l'emballage et/ou de la fiche de sécurité du produit.

En cas d'allergie, d'inhalation ou de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et contacter le médecin ou l'hôpital le plus proche muni de l'emballage et/ou de la fiche de sécurité du produit.

Eliminer le produit et son emballage vide dans le centre de collecte de votre commune le plus proche. Ne pas jeter dans la nature ni dans l'eau pour éviter toute pollution du milieu aquatique.

Ne pas percer, brûler ou exposer au soleil, à la chaleur ou au contact de flammes les produits ou les containers vides pour éviter tout risque d'explosion, d'incendie ou de brûlures. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Fiche de données de sécurité sur demande.

Iseole Sarl 23, rue du Vignoble – 68610 Lautenbach - France Tél : (+33) 06 38 03 05 68

Web : <https://ookanik.com>

Mail : iseole@orange.fr

RCS Colmar Sarl au capital de 7500 euros N° Siret : 790 173 405 00024 APE :4619B TVA intracommun. FR 83 790173405
© Iseole Sarl Toute reproduction de ce document ou d'une partie est interdite sans l'accord préalable écrit de la société Iseole Sarl