

# Ultra PTFE

**Lubrifiant PTFE ultra-polyvalent conditions extrêmes pour chaînes, mécanismes, pignons, engrenages pour autos, vélos, motos, industrie et construction. Dissout la rouille**



**Ultra-PTFE** est un lubrifiant ultra-polyvalent de haute qualité à base de PTFE. Il résiste aux basses et hautes températures et garde son haut pouvoir lubrifiant de longue durée jusqu'à +250°C.

Avec sa haute adhérence sur toutes surfaces, **Ultra-PTFE** est parfaitement indiqué pour les chaînes soumises aux conditions extrêmes, mécanismes, engrenages divers et toutes pièces articulées ou mobiles. L'adjonction de PTFE permet une lubrification souple et fluide.

**Ultra-PTFE** dissout instantanément la rouille et les salissures et possède un haut pouvoir de pénétration et de lubrification au travers des surfaces corrodées. **Ultra-PTFE** peut s'utiliser comme lubrifiant de tournage dans le domaine des cycles, l'automobile et l'industrie. Utilisation pour tous temps ou conditions météo, très basses et hautes températures. Aérosol de 500 ml

## Principales applications de Ultra PTFE :

- Lubrifiant à base de PTFE universel et transparent
- lubrification de chaînes exposées à des conditions extrêmes, pignons, roulements pour vélo, motos, autos, tronçonneuses, machines, bateaux, tracteurs
- réduit l'usure des chaînes et augmente leur durée de vie
- lubrification longue durée de pièces en mouvement, articulées ou mobiles pour toutes pièces en mouvement, mécanismes, engrenages, pompes, rails, bandes de transport, roues dentées, charnières, rails de sièges, serrures, outils pneumatiques
- Lubrification exceptionnelle de longue durée jusqu'à +250°C, agit à basses et hautes températures
- non corrosif et résistant à l'eau
- Grand pouvoir de pénétration et adhère fortement sur toutes les surfaces

- lubrifiant pour les surfaces rouillées, pénètre et dissout la rouille et salissures

## Caractéristiques principales de Ultra PTFE :

- Conditionnement : aérosol 500 ml
- Couleur : transparent/blanc
- Viscosité : 100 cst
- Changement d'état/point d'ébullition : Environ 280°C
- Température d'auto-inflammation : 200 DIN 51794
- Point d'éclair : 160 DIN 51755
- pH non dilué (20°C) : 12,5 DIN 19261
- pH (20°C) : 11,6
- Densité relative : 0,85 g/cm<sup>3</sup> DIN 51557
- Solubilité dans l'eau (20°C) : insoluble
- Conservation : 24 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Toujours bien lire la fiche de sécurité avant utilisation

## Conseils d'utilisation de Ultra PTFE :

- Bien agiter avant l'emploi
- Appliquez à une distance de 15-20 cm
- Les surfaces doivent être nettoyées avec **Ultra-Cleaner**
- Tenir hors de portée des enfants

## Référence produit :

N° article	Nom	Emballage	Contenu	Unité	Paquet.
784205	Ultra PTFE	aérosol	500	ml	12

## Produits complémentaires de Ultra PTFE

- **Ultra-Cleaner** Dégraissant et nettoyant ultra-puissant pour l'automobile, le vélo, la moto, l'industrie et la construction, polyvalent
- **Bio-Clean** Nettoyant dégraissant puissant biologique pour voiture, vélo, moto, mécanique, industrie et bâtiment ultra-polyvalent
- **Power Foam** Nettoyant mousse dégraissant puissant pour l'auto, vélos, motos, industrie, la maison, la construction, toutes surfaces
- **Ultra-Oil** Dégrippant lubrifiant nettoyant protecteur puissant pro, spray contact, anti-humidité pour cycles, voitures, mécanique et industrie
- **Ultra-Chain** Lubrifiant performant pour chaînes et mécanismes, anti-usure, anti-corrosion et anti-friction, pour conditions humides
- **Bio-Wipes** Lingettes de nettoyage écologiques sèches pour graisse, huile, saletés, peinture et colle, mains et toutes surfaces, mécanique

## Avertissement de sécurité et d'utilisation des produits - Responsabilité

Les informations contenues dans les fiches produits sont établies de bonne foi selon nos connaissances actuelles et données à titre indicatif et ne sauraient être exhaustives. Nous nous réservons le droit de modifier sans avis préalable la composition et les caractéristiques des produits pouvant entraîner des variations lors des applications.

Compte-tenu de la variété des supports et des matériaux, des méthodes d'application différentes pour chaque utilisation, des conditions de stockage et de transport, des conditions d'application qui échappent totalement à notre contrôle, nous ne saurions être tenus pour responsables des pertes et dommages causés par l'utilisation de nos produits.

Nous engageons fortement l'utilisateur à procéder à des essais préalables pour s'assurer de la conformité du produit par rapport à l'application et au résultat recherchés.

Toujours porter des équipements de protection individuels (EPI) lors de l'utilisation des produits tels que gants, habits couvrants, masque, lunettes de protection, etc.

Par ailleurs, nous invitons l'utilisateur à bien lire la Fiche de Sécurité du produit avant son utilisation concernant les précautions d'emploi du produit et des instructions figurants sur son conditionnement.

Tenir les produits hors de portée des enfants dans un endroit fermé à clés.

Eviter l'emploi ou l'exposition de produits chimiques en cas de grossesse pour éviter toute malformation du fœtus.

En cas d'ingestion, contacter immédiatement un médecin, l'hôpital ou le centre anti-poisons le plus proche muni de l'emballage et/ou de la fiche de sécurité du produit.

En cas d'allergie, d'inhalation ou de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et contacter le médecin ou l'hôpital le plus proche muni de l'emballage et/ou de la fiche de sécurité du produit.

Eliminer le produit et son emballage vide dans le centre de collecte de votre commune le plus proche. Ne pas jeter dans la nature ni dans l'eau pour éviter toute pollution du milieu aquatique.

Ne pas percer, brûler ou exposer au soleil, à la chaleur ou au contact de flammes les produits ou les containers vides pour éviter tout risque d'explosion, d'incendie ou de brûlures. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Fiche de données de sécurité sur demande.

Iseole Sarl 23, rue du Vignoble – 68610 Lautenbach - France Tél : (+33) 06 38 03 05 68

Web : <https://ookanik.com>

Mail : [iseole@orange.fr](mailto:iseole@orange.fr)

RCS Colmar Sarl au capital de 7500 euros N° Siret : 790 173 405 00024 APE :4619B TVA intracommun. FR 83 790173405  
© Iseole Sarl Toute reproduction de ce document ou d'une partie est interdite sans l'accord préalable écrit de la société Iseole Sarl