Zinc Protect

Protection des métaux contre la rouille et la corrosion par galvanisation à froid

Zinc Protect arrête la rouille et protège contre la corrosion grâce à sa haute teneur en zinc qui crée une protection contre le sel, l'humidité et les agressions chimiques.
Zinc Protect est très résistant à l'usure et permet de réparer les galvanisations à chaud. Il sèche rapidement et peut être repeint après application. C'est également un primaire avant peinture.
Zinc Protect constitue une couche antirouille des métaux, voitures, remorques, porte-vélos, motos, matériel agricole, bateaux, poteaux, barrières, gouttières, clôtures, tuyaux, citernes, soudures équipements publics, feux rouges et luminaires, applications industrielles, maritimes et agricoles, etc. Les surfaces doivent être dépoussiérées et dégraissées avant application.
Aérosol de 500 ml

Principales applications de Zinc Protect :

- Protection antirouille longue durée pour voitures, poids-lourds, matériel agricole, motos, remorques, porte-vélos, bateaux, engins de chantier et de manutention, pots d'échappement, etc.
- Utilisation dans le domaine maritime : bateaux, coques, barrières, bastingages, accastillage
- Tuyaux, sanitaires, ballons d'eau, citernes, containers
- Points de soudure
- Réparation de galvanisation endommagée
- Ponts routiers et ferroviaires
- Toitures, gouttières
- Portes, fenêtres et volets, portillons, loquets, clôtures
- Systèmes de climatisation et d'air-conditionné
- Feux rouges, luminaires publics, panneaux de signalisation, barrières de protection, stades et équipements sportifs.
- Protection contre le sel et l'humidité
- Résistant aux produits chimiques et à l'abrasion mécanique, haute teneur en zinc
- Séchage rapide
- Alternative à la galvanisation à chaud
- Primaire qui peut être repeint ou recouvert

Caractéristiques principales de Zinc Protect :

- Conditionnement : aérosol 500 ml
- Couleur : gris zinc
- Aspect : liquide
- Point/intervalle d'ébullition : 55°C
- Point/intervalle de fusion : 150°C
- Point d'inflammation : -40°C
- Inflammabilité : seuil minimal (LEL) 0,8 % ol à l'air à 25°C. Seuil maximal (UEL) 13,0
- Température d'auto-inflammation : >2150°C
- Propriétés explosives : aucunes
- Propriétés oxydantes : aucunes
- Taux de COV : 42 g/100 ml
- Densité relative : N.A.
- Solubilité dans l'eau : insoluble
- Solubilité dans un solvant : soluble dans les cétones et esters
- Conservation : 24 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Toujours bien lire la fiche de sécurité avant utilisation

Conseils d'utilisation Zinc Protect :

- Bien agiter l'aérosol avant usage.
- Pulvérisation d'une fine couche à une distance de 25-30 cm.
- Laisser sécher
- Recommencer l'opération si nécessaire pour obtenir une bonne protection.
- Sous-couche pouvant être peinte
- Les surfaces traitées doivent être nettoyées et dépoussiérées au préalable avec **Ultra-Cleaner** ou **Power Foam**
- Tenir de portée hors de portée des enfants

Référence produit :

Référence	Nom	Emballage	Contenu	Unité	Paquet.
784243	Zinc Protect	aérosol	500	ml	12

Produits complémentaires de Zinc Protect :

- **Ultra-Cleaner** Dégraissant et nettoyant ultra-puissant pour l'automobile, le vélo, la moto, l'industrie et la construction, polyvalent
- **Power Foam** Nettoyant mousse dégraissant puissant pour l'auto, vélos, motos, industrie, la maison, la construction, toutes surfaces
- **Disk Cleaner** Nettoyant frein, disques, pièces moteur et mécaniques
- **Bio-Wipes** Lingettes de nettoyage écologiques pour mécanique

Avertissement de sécurité et d'utilisation des produits - Responsabilité

Les informations contenues dans les fiches produits sont établies de bonne foi selon nos connaissances actuelles et données à titre indicatif et ne sauraient être exhaustives. Nous nous réservons le droit de modifier sans avis préalable la composition et les caractéristiques des produits pouvant entraîner des variations lors des applications.

Compte-tenu de la variété des supports et des matériaux, des méthodes d'application différentes pour chaque utilisation, des conditions de stockage et de transport, des conditions d'application qui échappent totalement à notre contrôle, nous ne saurions être tenus pour responsables des pertes et dommages causés par l'utilisation de nos produits.

Nous engageons fortement l'utilisateur à procéder à des essais préalables pour s'assurer de la conformité du produit par rapport à l'application et au résultat recherchés.

Toujours porter des équipements de protection individuels (EPI) lors de l'utilisation des produits tels que gants, habits couvrants, masque, lunettes de protection, etc.

Par ailleurs, nous invitons l'utilisateur à bien lire la Fiche de Sécurité du produit avant son utilisation concernant les précautions d'emploi du produit et des instructions figurants sur son conditionnement.

Tenir les produits hors de portée des enfants dans un endroit fermé à clés.

Eviter l'emploi ou l'exposition de produits chimiques en cas de grossesse pour éviter toute malformation du fœtus.

En cas d'ingestion, contacter immédiatement un médecin, l'hôpital ou le centre anti-poisons le plus proche muni de l'emballage et/ou de la fiche de sécurité du produit.

En cas d'allergie, d'inhalation ou de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et contacter le médecin ou l'hôpital le plus proche muni de l'emballage et/ou de la fiche de sécurité du produit.

Eliminer le produit et son emballage vide dans le centre de collecte de votre commune le plus proche. Ne pas jeter dans la nature ni dans l'eau pour éviter toute pollution du milieu aquatique.

Ne pas percer, brûler ou exposer au soleil, à la chaleur ou au contact de flammes les produits ou les containers vides pour éviter tout risque d'explosion, d'incendie ou de brûlures. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Fiche de données de sécurité sur demande.

Iseole Sarl 23, rue du Vignoble – 68610 Lautenbach - France Tél : (+33) 06 38 03 05 68
Web : https://ookanik.com Mail : iseole@orange.fr
RCS Colmar Sarl au capital de 7500 euros N° Siret : 790 173 405 00024 APE :4619B TVA intracommun. FR 83 790173405
© Iseole Sarl Toute reproduction de ce document ou d'une partie est interdite sans l'accord préalable écrit de la société Iseole Sarl