

# Silicon Oil



**Silikon-Multi-Use-Schmiermittel für Auto, Fahrrad, Motorrad, Industrie, Bau und Outdoor-Aktivitäten, trocken und transparent**

**Silicon Oil Bike** ist ein hochwertiges Silikonspray mit 70 % Silikon, schützend, vielseitig und universell einsetzbar, temperaturbeständig bis +200°C, wasser- und feuchtigkeitsbeständig.

**Silicon Oil Bike** hinterlässt einen transparenten und dauerhaften Film, der geruchlos ist und auf den meisten Materialien wie Metallen, Gummi, Gemälden, Lacken, Kunststoffen, Kleidung, Stoffen, Holz, usw. keine Flecken hinterlässt. **Silicon Oil Bike** ist das Mehrzweck-Trockenschmiermittel für Ketten, Mechanismen,

Schlösser, unentbehrlich für Fahrradwerkstätten, Aktivitäten im Freien und Gartenarbeit, Garagen, Baustellen, Fabriken, Autos, DIY. Schützt Kleidung und Schuhe vor Flecken und Verschmutzung. **Silicon Oil Bike** schützt Gummis vor Frost und Sonne und verhindert das Anhaften von Anstrichen, Dichtungsmitteln, Lacken auf zu schützenden Oberflächen. Vor Gebrauch gut schütteln. Sprühdose 500 ml

## Typische Anwendungen für Silicon Oil :

- Schmiermittel für Kraftfahrzeuge, Fahrräder, Motorräder, Industrie, Bau. Schmierung von Fahrradketten, Motorrädern, Motorsägen, Heckenschneider, Schlösser, Schonds, Scharniere, knirschende Mechanismen, Zahnräder, Getriebe, Schiebegleiten, alle Arten von Dreh- oder Gelenkflächen wie: Schiebetüren, Bandförderer, usw.
- Outdoor-Aktivitäten : Schutz und Schmierung von Skiausrüstung, Gartenwerkzeug, Angelausrüstung,
- Versiegelung und Schutz vor Schmutz, Fett, Farbe und Zement von Trikots, Kleidung, Arbeitskleidung, Schuhe
- Gummischutz gegen Klebe- und Frostschutz. Vermeiden Sie die Dichtungen von Türen und Schließfächern, die bei Sonne oder Hitze austrocknen. Verhindert das Einfrieren von Gummis aus Türen und Kofferaum
- Kronleuchter und schützt Kunststoffe, Kautschuk, Metalle, Leder, Kunststoffe. Wetterbeständig und stößt Wasser zurück
- Verwendung in der Guss- und Kunststoffindustrie durch seine Anti-Anhänger-Eigenschaften. Nicht in Lackierflächen Verwenden
- Schmiermittel für Büro-, Küchen- und Feinmechanik
- Schützt elektrische Geräte und Leiterplatten vor Feuchtigkeit, Rost

## Technische Informationen für Silicon Oil :

- Verpackung : Sprühdose 500 ml
- Farbe : transparent
- Basis : 70 % Silikon
- Konsistenz : Flüssig
- VisKosität mPas (20°C) : <10 dynamisch nach Brookfield
- Geruch : charakteristisch
- Aggregatzustandsänderung/Siedepunkt : ungefähr 70°C
- Dichte g/ml (20°C) : 0.73 g/cm3 DIN 51757
- pH : nicht zutreffend
- Verarbeitungstemperatur : bis +200°C (+250°C intermittierend)
- Wasserlöslichkeit (20°C) : unlöslich
- Nach Gebrauch hinterlässt keine Spuren, Rückstände, Flecken
- Antiadhezienswert
- Feuchtigkeit und Wasser abweisende, wasserdicht
- Ohne jedwede weiteren Zusätzen
- Lagerbedingungen : Kühl und trocken halten - Haltbarkeit : 24 Monate
- Sicherheitsempfehlungen : Siehe Sicherheitsdatenblatt

## Nutzungsbedingungen für Silicon Oil :

- Die Sprühdose vor Gebrauch gründlich schütteln
- Zu behandelnde Flächen in einem ca. 20-30 cm Abstand einsprühen
- Alle Untergründe müssen fett- und staubfrei sein. Reinigen Sie die Oberfläche mit **Ultra-Cleaner oder Power Foam**
- Verhindert die Haftung von Leimen, Lacken oder Klebstoffen auf dem Untergrund.
- Von Kindern fernhalten

## Verpackung :

Article Nr	Product	Packaging	Content	Unit	Packing
784212	Silicon Oil	Sprühdose	500	ml	12

## Verwandte Produkte für Silicon Oil :

- **Ultra-Cleaner** Ultra starker Reiniger und Entfetter von Bike, Motorräder, Autos, Ketten, Zahnräder, Motoren und Maschinen, Klebstoff, Glättemittel für Dichtstoffen
- **Bio-Clean** Biologisch abbaubarer Reiniger für Auto, Bike, Motorrad, Mechanik, Bau und Industrie
- **Power Foam** Kräftiger Schaumreiniger, alle Fläche für Auto, Bike, Motorräder, Bau und Industrie
- **Bio-Wipes** Ökologisch Starke Reinigungstücher für Mechanik

## Allgemeine Sicherheitshinweise und Produkte Nutzungsbedingungen - Haftung

Die Informationen die in den Beschreibungen hergestellt werden sind im guten Glauben nach unserem derzeitigen Kenntnisstand und Indikativen Daten erstellt und können nicht erschöpfend sein. Wir behalten uns das Recht vor, die Zusammensetzung und die Eigenschaften der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern, die zu Veränderungen bei der Anwendung führen können.

Aufgrund der Vielfalt der Träger und Materialien, der unterschiedlichen Anwendungsmethoden für jeden Einsatz, der Lagerungs- und Transportbedingungen, der Anwendungsbedingungen, die unserer Kontrolle völlig entzogen sind, können wir nicht für die Verluste und Schäden haftbar gemacht werden, die durch die Verwendung unserer Produkte verursacht werden.

Wir fordern den Anwender nachdrücklich auf, vorab Tests durchzuführen, um die Übereinstimmung des Produkts mit der angestrebten Anwendung und dem angestrebten Ergebnis sicherzustellen.

Tragen Sie immer individuelle Schutzausrüstung (PSA) bei der Verwendung von Produkten wie Handschuhe, Deckenkleidung, Maske, Schutzbrille, etc

Darüber hinaus bitten wir den Benutzer, das Sicherheitsblatt des Produkts vor der Anwendung der Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung des Produkts und der Anweisungen auf seiner Verpackung gut zu lesen.

Darf nicht in die Hände vom Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren.

Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.

Bei Verschlucken, sofort den Arzt anrufen oder das Krankenhaus oder das Giftinformationszentrum mit den Produkte und/oder mit dem Sicherheitsdatenblatt.

Bei allergischen Reaktionen, Einatmen, Kontakt mit den Augen, Einige Minuten lang behutsam mit wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. sofort den Arzt anrufen oder das Krankenhaus oder das Giftinformationszentrum mit den Produkte und/oder mit dem Sicherheitsdatenblatt. Der Spray nicht einatmen. Nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwenden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit. verursachen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Kein erbrechen herbeiführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäss den örtlichen/regionalen/nationalen Vorschriften. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Nicht rauchen. Behälter steht unter Druck : kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heisse Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Vor Sonnenbestrahlung schützen An einem frische und gut belüfteten Ort aufbewahren.

Sicherheitshinweise : Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

An einem frische und gut belüfteten Ort aufbewahren. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch.

Iseole Sarl 23, rue du Vignoble – 68610 Lautenbach - France Tel : +33 6 38 03 05 68

Web : <https://ookanik.com>

Mail : [iseole@orange.fr](mailto:iseole@orange.fr)

RCS Colmar Sarl - capital 7500 euros N° Siret : 790 173 405 00024 APE :4619B VAT intracommun. FR 83 790173405

© Iseole Sarl All rights reserved. Any copy or reproduction of any part of this document is strictly forbidden without the written authorization of Iseole Sarl company