

Ultra-Cleaner

Ultra starker Reiniger und Entfetter von Bike, Motorräder, Autos, Ketten, Zahnräder, Motoren und Maschinen, Klebstoff, Glättemittel für Dichtstoffen



Ultra-Cleaner ist ein starker vielseitiger Reiniger und Entfetter von Öl, Teer, Klebstoff für Autos, Fahrräder, Motorräder, Industrie, Mechanik, Bauwesen.

Ultra-Cleaner ist super effizient für die Reinigung aller Komponenten wie Ketten, Ringe, Zahnräder, Kettenschaltung, Schaltung, Lager, Werkzeuge, Bleche und Metallteile, Motoren, Maschinen, Teer auf Karosserien, Fahrradrahmen und Rädern, Latex für Reifen.

Es hinterlässt keine Rückstände und, wegen seiner geringen Verdunstung, es besteht keine Gefahr, giftige Lösungsmittel einzusatmen.

Ultra-Cleaner garantiert eine perfekte Reinigung von Oberflächen in Gebäuden, Autos und in der Industrie, für eine perfekte Haftung von Dichtstoffen, Klebern, Farben und Lacken.

Ultra-Cleaner ist der Mehrzweck-Entfetter für empfindliche Oberflächen wie Kunststoffe, lackierte und bemalte Oberflächen, Vinyl und Glas. Es kann auch als perfekter Finisher für Fugen von Dichtungsmitteln verwendet werden und entfernt alle Klebeetiketten rückstandslos. Sprühdose 500 ml

Typische Anwendungen für Ultra-Cleaner :

- Reinigungsmittel für alle Arten von Ölen, Fett, Teer, Klebstoff, Mastix, Etikettenkleber, auf Fahrrädern, Motorräder, Autos, Boote, Maschinen, LKWs...
- Hinterlässt keine Rückstände oder Spuren oder Flecken auf den Oberflächen
- Den Teer von den Karosserien, Rädern, Fahrradrahmen entfernen
- Reinigungsmittel für Klebstoffspuren, die von den Etiketten zurückgelassen werden
- Entfernt den Leim an den Lenkern beim Lenkerband

- Sicher auf den meisten Oberflächen wie Farben, Lacke, Lacke, Auto Karosserien, Aluminium, Edelstahl, Metalle, Glas, Kunststoffe, Vinyl, Kohlenstoff- und Polyesterfasern, synthetische Materialien
- Vorbereitung von Oberflächen vor dem streichen, Abdichten, Silikon...
- Ausgezeichnetes Finish-Produkt für alle MS polymer-siegelnden um perfekte Dichtungen zu erhalten. Entfernt den frischen Kitt.
- Reinigen und Entfernen der Latexversiegelung auf den Felgen

Technische Informationen für Ultra-Cleaner :

- Verpackung : Sprühdose 500 ml
- Basis : Aliphatische Kohlenwasserstoffe
- Farbe : Farblos
- Geruch : kein
- Konsistenz : Flüssig
- Lösemittel : Kohlenwasserstoffe
- Dichte g/ml : 0,803
- Verdampfungsgeschwindigkeit: Langsam
- Sprühmuster : Strahl
- Flammpunkt °C : <0
- Wasserlöslichkeit : nein
- Dampfdruck 20°C : nicht zutreffend
- Verarbeitungstemperatur : +5°C - +40°C
- Sehr starker und multifunktion Reiniger
- Auf fast alle Materialien anwendbar
- Nicht corrosiven
- Lagerbedingungen : Kühl und trocken halten
- Haltbarkeit : 24 Monate
- Sicherheitsempfehlungen : Siehe Sicherheitsdatenblatt

Nutzungsbedingungen für Ultra-Cleaner :

- Die Sprühdose vor Gebrauch gründlich schütteln
- Zu behandelnde Flächen in einem ca. 15-20 cm Abstand einsprühen.
- Das Produkt einige Zeit einziehen lassen
- Danach mit Ökologisch Reinigungstücher Bio-Wipes abwischen
- Sicher für die meisten Materialien
- Prüfen Sie immer zuerst an einem weniger sichtbarer Ort
- Wenn nötig ist, bitte die Behandlung wiederholen
- Von Kindern fernhalten

Verpackung :

Artikel Nr	Produkt	Verpackung	Inhalt	Einheit	Packung
784113	Ultra-Cleaner	Sprühdose	500	ml	12

Verwandte Produkte für Ultra-Cleaner :

- **Bio-Clean** Biologisch abbaubarer Reiniger für Auto, Bike, Motorrad, Mechanik, Bau und Industrie
- **Power Foam** Kräftiger Schaumreiniger, alle Fläche für Auto, Bike, Motorräder, Bau und Industrie
- **Disk Cleaner** Reiniger Bremse, Scheiben, Motorteile und Mechaniken supereffizient
- **Ultra-Oil** Starker Kriechöl, Schmiermittel, Teer und Fettreiniger, Kontaktspray, entfernt Feuchtigkeit, für Bike, Auto, Mechanik und Industrie
- **Ultra-Chain** Hochwertiges Schmiermittel für Ketten und Mechanismen, Korrosionsschutz, verschleissfest. Benutzbar bei feuchtem Wetter
- **Ultra PTFE** Hochwertiges Schmieröl auf PTFE, Multifunktions, Rostverdränger für Auto, Bike, Bau und Industrie, extreme Umstände
- **Ultra-Grease** Spray Schmierfett aus PTFE für Rollenlager, Mechanismen, hohe Feuchtigkeit, niedriger Reibungskoeffizient
- **Cutting Oil** Leistungsfähiges Gelschneidmittel für Bohren, Sägen, Fräsen aus Stahl, Aluminium, Edelstahl, Zink, Kupfer, Blei
- **Ultra-Zinc** Metallschutz gegen Rost und Korrosion durch Kaltverzinkung
- **Bio-Wipes** Ökologisch Starke Reinigungstücher für Fett, Klebstoff, Polyurethan, Farben, Harzen, Händen für Mechanik und Industrie
- **Super-Mastic** : Leistungsstarkes Befestigungs-, Abdichtungs- und Sanitärabdichtungsmittel, vielseitig und professionell
- **Ultra-Mastic** : Ultrastarker Dichtstoff für extreme Verklebungen und Fixierungen, professionell, für den Außenbereich
- **Silicon Pro** : Superelastische Abdichtungsmasse für Sanitärabdichtungen, Schwimmbäder, Bauwerke, Verglasungen, Natursteine, Mehrzweck

Allgemeine Sicherheitshinweise und Produkte Nutzungsbedingungen - Haftung

Die Informationen die in den Beschreibungen hergestellt werden sind im guten Glauben nach unserem derzeitigen Kenntnisstand und Indikativen Daten erstellt und können nicht erschöpfend sein. Wir behalten uns das Recht vor, die Zusammensetzung und die Eigenschaften der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern, die zu Veränderungen bei der Anwendung führen können.

Aufgrund der Vielfalt der Träger und Materialien, der unterschiedlichen Anwendungsmethoden für jeden Einsatz, der Lagerungs- und Transportbedingungen, der Anwendungsbedingungen, die unserer Kontrolle völlig entzogen sind, können wir nicht für die Verluste und Schäden haftbar gemacht werden, die durch die Verwendung unserer Produkte verursacht werden.

Wir fordern den Anwender nachdrücklich auf, vorab Tests durchzuführen, um die Übereinstimmung des Produkts mit der angestrebten Anwendung und dem angestrebten Ergebnis sicherzustellen.

Tragen Sie immer individuelle Schutzausrüstung (PSA) bei der Verwendung von Produkten wie Handschuhe, Deckenkleidung, Maske, Schutzbrille, etc

Darüber hinaus bitten wir den Benutzer, das Sicherheitsblatt des Produkts vor der Anwendung der Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung des Produkts und der Anweisungen auf seiner Verpackung gut zu lesen.

Darf nicht in die Hände vom Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren.

Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.

Bei Verschlucken, sofort den Arzt anrufen oder das Krankenhaus oder das Giftinformationszentrum mit den Produkte und/oder mit dem Sicherheitsdatenblatt.

Bei allergischen Reaktionen, Einatmen, Kontakt mit den Augen, Einige Minuten lang behutsam mit wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. sofort den Arzt anrufen oder das Krankenhaus oder das Giftinformationszentrum mit den Produkte und/oder mit dem Sicherheitsdatenblatt. Der Spray nicht einatmen. Nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwenden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit. verursachen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Kein erbrechen herbeiführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäss den örtlichen/regionalen/nationalen Vorschriften. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Nicht rauchen. Behälter steht unter Druck : kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heisse Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Vor Sonnenbestrahlung schützen An einem frische und gut belüfteten Ort aufbewahren.

Sicherheitshinweise : Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

An einem frische und gut belüfteten Ort aufbewahren. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch.

Iseole Sarl 23, rue du Vignoble – 68610 Lautenbach - France Tel : +33 6 38 03 05 68

Web : <https://ookanik.com>

Mail : iseole@orange.fr

RCS Colmar Sarl - capital 7500 euros N° Siret : 790 173 405 00024 APE :4619B VAT intracommun. FR 83 790173405

© Iseole Sarl All rights reserved. Any copy or reproduction of any part of this document is strictly forbidden without the written authorization of Iseole Sarl company