

Ultra PTFE

Hochwertiges Schmieröl auf PTFE, Multifunktions, Rostverdränger für Auto, Bike, Bau und Industrie, extreme Umstände



Ultra-PTFE ist ein sehr hochwertiges Multifunktions Schmieröl auf Teflonbasis. Beständig gegen niedrige und hohe Temperaturen bis zu +250°C, es behält seine lang anhaltende Schmierkraft. Mit einer perfekte Haftung auf nahezu jeder Oberfläche.

Ultra-PTFE ist geeignet für Ketten, die extremen Bedingungen ausgesetzt sind, Mechanismen, Getriebe und alle beweglichen oder gelenkigen Teile. Der Zusatz von PTFE ermöglicht eine weiche und flüssige Schmierung.

Ultra-PTFE löst Rost und Verschmutzungen innerhalb weniger Sekunden und behält seine hohe Durchdringungskraft und Schmierung durch korrodierte Oberflächen. **Ultra-PTFE** kann zur Schmierung von Drehbänken im Fahrrad-, Automobil- und Industriebereich eingesetzt werden. Bei alle Wetter bedingungen und hohe oder niedrige Temperaturen benutzbar. Sprühdose 500 ml

Typische Anwendungen für Ultra PTFE :

- Universales und transparentes PTFE-Schmiermittel
- Verringert den Verschleiß der Ketten und erhöht ihre Lebensdauer
- Schmierung von Ketten, die in extremen Bedingungen ausgesetzt sind, Ritzel, Radlager, Motorräder, Autos, Kettensägen, Maschinen, Boote, Traktoren
- Schmierung von längere Dauer von gelenkigen oder alle beweglichen Teilen, Mechanismen, Getriebe, Pumpen, Schienen, Transportbänder, Zahnräder, Scharniere, Sitzschienen, Schlösser, Druckluftwerkzeuge
- Schmierung von Außergewöhnlicher lange Dauer bis +250°C, wirkt bei niedrigen und hohen Temperaturen
- Löst Rost und Schmutz auf
- Große Durchdringungskraft und haften stark auf allen Oberflächen
- Nicht ätzend und wasserfest
- Schmiermittel für rostige Oberfläche

Nutzungsbedingungen für Ultra PTFE :

- Die Sprühdose vor Gebrauch gründlich schütteln
- Zu behandelnde Flächen in einem ca. 15-20 cm Abstand einsprühen
- Alle Untergründe müssen fett- und staubfrei sein. Reinigen Sie die Oberfläche mit **Ultra-Cleaner**
- Von Kindern fernhalten

Technische Informationen für Ultra PTFE :

- Verpackung : Sprühdose 500 ml
- Basis : Öl, PTFE - Farbe : transparent/weiss
- Viskosität mPas (20°C) : 100 cst
- Aggregatzustandsänderung/Siedepunkt : ungefähr 280°C
- Selbstentzündungstemperatur : 220°C DIN 51794
- Flammpunkt °C : 160°C DIN 51755
- pH Wert unverdünnt (20°C) : 12.5 DIN 19261
- pH Wert (20°C) : 11.6
- Wasserlöslichkeit (20°C) : unlöslich
- Dichte g/ml (20°C) : 0.85 g/cm³ DIN 51557
- Lagerbedingungen : Kühl und trocken halten - Haltbarkeit : 24 Monate
- Sicherheitsempfehlungen : Siehe Sicherheitsdatenblatt

Verpackung :

Artikel Nr	Produkt	Verpackung	Inhalt	Einheit	Packung
784205	Ultra PTFE	Sprühdose	500	ml	12

Verwandte Produkte für Ultra PTFE :

- **Ultra-Cleaner** Ultra starker Reiniger und Entfetter von Bike, Motorräder, Autos, Ketten, Zahnräder, Motoren und Maschinen, Klebstoff, Glättemittel für Dichtstoffen
- **Bio-Clean** Biologisch abbaubarer Reiniger für Auto, Bike, Motorrad, Mechanik, Bau und Industrie
- **Power Foam** Kräftiger Schaumreiniger, alle Fläche für Auto, Bike, Motorräder, Bau und Industrie
- **Disk Cleaner** Reiniger Bremse, Scheiben, Motorteile und Mechaniken
- **Ultra-Oil** Starker Kriechöl, Schmiermittel, Teer und Fettreiniger, Kontaktspray, entfernt Feuchtigkeit, für Bike, Auto, Mechanik, Industrie
- **Ultra-Chain** Hochwertiges Schmiermittel für Ketten und Mechanismen, Korrosionsschutz, verschleissfest. Benutzbar bei feuchtem Wetter
- **Bio-Wipes** Ökologisch Starke Reinigungstücher für Mechanik

Allgemeine Sicherheitshinweise und Produkte Nutzungsbedingungen - Haftung

Die Informationen die in den Beschreibungen hergestellt werden sind im guten Glauben nach unserem derzeitigen Kenntnisstand und Indikativen Daten erstellt und können nicht erschöpfend sein. Wir behalten uns das Recht vor, die Zusammensetzung und die Eigenschaften der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern, die zu Veränderungen bei der Anwendung führen können.

Aufgrund der Vielfalt der Träger und Materialien, der unterschiedlichen Anwendungsmethoden für jeden Einsatz, der Lagerungs- und Transportbedingungen, der Anwendungsbedingungen, die unserer Kontrolle völlig entzogen sind, können wir nicht für die Verluste und Schäden haftbar gemacht werden, die durch die Verwendung unserer Produkte verursacht werden.

Wir fordern den Anwender nachdrücklich auf, vorab Tests durchzuführen, um die Übereinstimmung des Produkts mit der angestrebten Anwendung und dem angestrebten Ergebnis sicherzustellen.

Tragen Sie immer individuelle Schutzausrüstung (PSA) bei der Verwendung von Produkten wie Handschuhe, Deckenkleidung, Maske, Schutzbrille, etc

Darüber hinaus bitten wir den Benutzer, das Sicherheitsblatt des Produkts vor der Anwendung der Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung des Produkts und der Anweisungen auf seiner Verpackung gut zu lesen.

Darf nicht in die Hände vom Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren.

Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.

Bei Verschlucken, sofort den Arzt anrufen oder das Krankenhaus oder das Giftinformationszentrum mit den Produkte und/oder mit dem Sicherheitsdatenblatt.

Bei allergischen Reaktionen, Einatmen, Kontakt mit den Augen, Einige Minuten lang behutsam mit wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. sofort den Arzt anrufen oder das Krankenhaus oder das Giftinformationszentrum mit den Produkte und/oder mit dem Sicherheitsdatenblatt. Der Spray nicht einatmen. Nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwenden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit. verursachen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Kein erbrechen herbeiführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäss den örtlichen/regionalen/nationalen Vorschriften. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Nicht rauchen. Behälter steht unter Druck : kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heisse Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Vor Sonnenbestrahlung schützen An einem frische und gut belüfteten Ort aufbewahren.

Sicherheitshinweise : Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

An einem frische und gut belüfteten Ort aufbewahren. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch.

Iseole Sarl 23, rue du Vignoble – 68610 Lautenbach - France Tel : +33 6 38 03 05 68

Web : <https://ookanik.com>

Mail : iseole@orange.fr

RCS Colmar Sarl - capital 7500 euros N° Siret : 790 173 405 00024 APE :4619B VAT intracommun. FR 83 790173405

© Iseole Sarl All rights reserved. Any copy or reproduction of any part of this document is strictly forbidden without the written authorization of Iseole Sarl company